




# Лицевой кирпич и фасадный клинкер



# Содержание

## 03. Раздел 1. Вступление

---

- 1.1. Лицевой кирпич
  - Пустотелый
  - Полнотелый
- 1.2. Фасадный клинкер
  - Преимущества
  - Европейский опыт
- 1.3. Ассортимент
  - Цветовая палитра
  - Флэш-технология
  - Варианты поверхностей

## 07. Раздел 2. Лицевой кирпич

---

- 2.1. Технические характеристики
- 2.2. Пустотелый
  - красный
  - красный флэш
  - красный флэш с пепельной посыпкой
  - красный флэш с пепельной посыпкой ультра
  - красный флэш ультра
  - тёмно-красный
  - коричневый
  - тёмно-коричневый
  - светло-коричневый
  - светло-коричневый флэш
  - светло-коричневый флэш ультра
  - бежевый
  - графитовый
  - пшеничный
  - бордовый
  - серый
- 2.3. Полнотелый
  - красный / красный R-60
  - коричневый / коричневый R-60
  - красный флэш / красный флэш R-60
  - светло-коричневый флэш (с технологическими пустотами до 13%)
  - графитовый (с технологическими пустотами до 13%)

## 29. Раздел 3. Фасадный клинкер

- 3.1. Обзор коллекций
- 3.2. Коллекция «Классика»
  - коричневый «Мюнхен»
  - красный «Лондон»
  - красный флэш «Ноттингем»
  - тёмно-красный «Эдинбург»
  - тёмно-терракотовый флэш «Брюгге»
  - светло-коричневый флэш «Прага»
- 3.3. Коллекция «Обсидиан»
  - чёрный «Рейкьявик» глянцевый
  - серебристый «Эльфюс»
  - чёрный «Рейкьявик» матовый
  - чёрно-серебристый «Берген»
- 3.4. Коллекция «Возрождение»
  - красный «Кембридж»
  - тёмно-красный «Амстердам»
  - коричневый «Кёльн»
  - тёмно-красный с бордовым песком «Порту»
  - тёмно-красный с чёрным песком «Лиссабон»
  - тёмно-терракотовый флэш «Антверпен»
  - красный флэш «Ричмонд»
  - терракотовый с серебром «Нордвейк»

## 49. Раздел 4. Особенности применения

- 4.1. Цветные растворы
- 4.2. Баварская кладка
- 4.3. 3D-кладка
- 4.4. Виды кирпичных кладок
- 4.5. Миксы из кирпича

## 1.1. Лицевой кирпич



### Пустотелый

Лицевой керамический кирпич — традиционный материал для наружной облицовки различных поверхностей. Отличительными особенностями являются повышенная устойчивость к воздействию атмосферных осадков, низких температур, ультрафиолетовых лучей, экологичность и долговечность. Лицевой кирпич имеет как большую палитру цветов, так и различную фактурную поверхность.

### Полнотелый

Кирпич предназначен для кладки и одновременной облицовки декоративных заборов, облицовки цокольных этажей зданий, устройства печей, каминов, а также облицовки наружных и внутренних стен. Кирпич обладает гладкой лицевой поверхностью. Его отличительная особенность — высокая прочность.



## 1.2. Фасадный клинкер



### Преимущества

#### Стойкость

Клинкерный кирпич ЛСР обладает водопоглощением менее 6%, прочностью более 300 кг/см<sup>2</sup>, морозостойкостью более F100. Такие характеристики обеспечивают ему высокую стойкость к механическим и климатическим воздействиям.

Цоколь, облицованный клинкером ЛСР, гарантированно прослужит более ста лет.

Клинкерная кладка выдерживает воздействие агрессивной городской среды с её реагентами, маслами и солями. В условиях загородного владения клинкерные фасад и цоколь будут практически вечными.

#### Химическая инертность

Основное достоинство клинкерного кирпича именно в его химической инертности и малом водопоглощении. Низкое водопоглощение делает долговечность материала практически неисчерпаемой. Соответственно и стойкость цвета кладки в сравнении с кладкой из обычных видов кирпича будет выше.

Клинкерный кирпич ЛСР, сохранив все плюсы своего средневекового предка, лишён главного его недостатка — нестабильности свойств.

#### Отсутствие высолов

Важный момент — отсутствие высолов на фасадной клинкерной кладке. Высолы — соли, вынесенные из влажной кладки через капилляры.

В клинкерном черепке нет протяжённых капилляров — нет и высолов на лицевой поверхности кладки.

## Европейский опыт

#### В России

В России существует ярко выраженный эстетический дуализм. Грязь задних дворов закрывается роскошью парадных фасадов. Этот дуализм определил и подход к использованию клинкерного кирпича.

Клинкерный («железный») кирпич использовался утилитарно. В кладке цоколей жилых зданий он закрывался декоративной облицовкой из гранита или штукатурился. Поэтому в жилой застройке мы почти не видим дореволюционного клинкерного кирпича. В промышленной архитектуре, наоборот, эстетика отступала перед целесообразностью.

Поэтому первый промышленный пояс Петербурга, идущий по Обводному каналу и Выборгской стороне, донёс до нас заводскими трубами и частью цеховых зданий насыщенный и несколько пёстрый вид чистой клинкерной кладки.

#### В Западной Европе

В бедной ресурсами Западной Европе нормы эстетики однородней. Невозможность блистать роскошью компенсируется опрятностью. Там неоштукатуренные клинкерные фасады жилых зданий, готических соборов, городских ратуш, промышленных и торговых предприятий являются эстетической нормой с допетровских времен.

Особенно распространены фасады из клинкерного кирпича в Западной Польше, Северной Германии, Дании и Нидерландах. Неподготовленный взгляд может зацепиться за разнотонность клинкерной кладки. Клинкерные фасады всегда «пестрят».

Оттенки красного и коричневого цветов перетекают друг в друга, создавая неповторимое своеобразие каждого здания. Разнотонная кладка воспринимается нами в ХХI веке как приближенная к природе, естественная. Игра оттенков сопоставима с игрой на плоскостях гранитных блоков.

#### Наше время

Для того, чтобы игра цвета на клинкере стала ещё естественней, уже в наше время была разработана технология «флэшинга» — такого режима обжига клинкера, при котором цвет граней меняется равномерно по длине кирпича. Флэшинг обеспечивает разнотон даже на фрагментах кладки малой площади, что особенно ценно для фасадов с узкими простенками, характерными для модной архитектуры «опенспейс».

Таким образом, разнотонность клинкерной кладки, которая сначала воспринималась как эстетически нейтральная неизбежная особенность, к нашему времени стала визитной карточкой клинкерных фасадов и приобрела самостоятельную значимость.



## 1.3. Ассортимент

В настоящее время заводы «Группы ЛСР» производят широкий ассортимент облицовочных материалов.

Продукция имеет большую цветовую палитру, а также разнообразные варианты поверхностей.


### Цветовая палитра



### Флэш-технология




### Варианты поверхностей



## 2.1. Технические характеристики

### Пустотелый


Размер, мм	250 × 120 × 65
Масса, кг	2,5–2,7
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1400
Марка	M175
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	6,0–8,0
Теплопровод., Вт/м°C при влажности 2%	0,27



### Полнотелый

Размер, мм	250 × 120 × 65
Масса, кг	4,3 (4,2 радиус)
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	2200
Марка	M400/M300 (с техн. пуст.)
Морозостойкость	F50–F100
Водопоглощение, %	6,0–8,0
Теплопровод., Вт/м°C при влажности 2%	0,61

Раздел 2. Лицевой кирпич  
2.2. Пустотелый



гладкий  
рустик  
*Красный*

## 2.2. Пустотелый



гладкий  
рустик  
*Красный флэш*



Красный флэш  
с плоской посыпкой  
рустик



Красный флэш  
с плоской посыпкой  
ультра  
рустик



Красный флэш ультра

рустик


гладкий




Тёмно-красный

рустик


гладкий



коричневый  
гладкий  
рустик



тёмно-коричневый  
гладкий  
рустик



lsrstena.ru

16



lsrstena.ru

17




Светло-коричневый  
флэш ультра

гладкий  
rustik



Бежевый

гладкий





Графитовый  
гладкий  
рустик



Пшеничный  
гладкий



Бордовый  
гладкий




Серый  
гладкий

Раздел 2. Лицевой кирпич  
2.3. Полнотелый



Красный  
R-60 радиусный

## 2.3. Полнотелый



Коричневый  
R-60 радиусный



Красный флэш  
R-60 радиусный




Светло-коричневый флэш  
с технологическими пустотами до 13%




### 3.1. Обзор коллекций


Размер, мм	250 × 85 × 65
Масса, кг	2,3–2,5
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1800
Марка	M300
Морозостойкость	F100
Пустотность, %	20
Кислотостойкость, %	95
Водопоглощение, %	<6




## Коллекция «Классика»



## Коллекция «Обсидиан»




## Коллекция «Возрождение»



**Мюнхен**  
коричневый  
гладкий  
береста






**3.3. Коллекция «Обсидиан»**

**Рейкьявик**  
гладкий  
чёрный глянцевый




Эльфос  
серебристый  
гладкий





Рейкьявик  
чёрный матовый  
гладкий



### 3.4. Коллекция «Возрождение»







Порту  
тёмно-красный с бордовым  
песком




Лиссабон  
тёмно-красный с чёрным песком



Антверпен  
тёмно-терракотовый флэш

винтаж



Ричмонд  
красный флэш

винтаж



## 4.1. Цветные растворы

**Особенность**

Главная особенность связана с его низким водопоглощением. Из-за этого сцепление обычных растворов с клинкером очень слабое (ситуация почти как со стеклоблоками), поэтому для кладки клинкера нужно применять специальные кладочные растворы.

Для клинкерной кладки производятся специальные цветные растворы. Мы позаботились о наших потребителях, поэтому кроме клинкерного кирпича предлагаем цветную кладочную смесь ЛСР.

Использование специализированной смеси не требует специальных навыков — подвижность и вязкость готового раствора такие же, как и у обычных растворов для каменной кладки. Однако, благодаря специальным адгезионным добавкам, такой кладочный раствор имеет высокое сцепление с клинкерным кирпичом.

Клинкерная кладка не самый дешевый вид отделки, поэтому от неё ожидают значительной декоративности. Обеспечить её помогают цветные растворы, подбираемые в цвет кирпича, из дополняющих цветов или контрастные основному цвету.



## 4.2. Баварская кладка



Баварская кладка — нетривиальный способ облицовки фасада дома путём смешения кирпича различных оттенков одного цвета или сочетания кирпича разных цветов.

Баварский стиль облицовки кирпичом зародился в средневековой Германии. Архитекторам южной Германии приходилось экспериментировать с рисунком кладки, решая проблему нестабильности цвета кирпича (тогда ещё было

невозможно изготовить достаточное количество одинаковых по цвету керамических кирпичей). Вскоре немецкие мастера научились настолько живописно соединять разноцветные кирпичи, что их стиль стал признанной классикой.

## 4.3. 3D-кладка

### Требования к перевязке

К перевязке предъявляются нормативные требования. Для сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной 65 мм — один тычковый ряд на шесть рядов кладки, а из кирпича толщиной 88 мм и пустотелого кирпича толщиной 65 мм — один тычковый ряд на четыре ряда кладки. Порядная перевязка должна обеспечивать перекрытие не менее  $\frac{1}{4}$  длины кирпича (для стандартной длины 250 мм перевязка должна быть не менее 65 мм).



### Виды перевязок

Самым простым способом перевязки называют ложковую. Применяется для стен облегчённой кладки, как в современных зданиях, в полкирпича. Чтобы выровнять конец стены, в данном случае используют половины кирпичей, а углы состоят из чередования ложков и тычков.

Английская перевязка укрепляет стену путём чередования через один ложковых и тычковых рядов. Чтобы выровнять конец и угол стены, укладывают продольные половинки кирпичей перед последним тычком. Для тех, кто хочет класть широкую стену, толщиной в целый кирпич (215 мм, в России 250 мм), подойдёт английская перевязка.

Ещё один вид стены шириной в кирпич — фланандская перевязка. Эффектно выглядит данный вид благодаря тому, что укладка чередуется не рядами, а кирпичами. Тычковые чередуются с ложковыми кирпичами. Вертикальные швы смещаются по соседним рядам, а концы и углы стены выравниваются продольной половиной перед тычковым кирпичом.


Укладка кирпича маленькими группами по три штуки напоминает плетёный узор. Вертикальные швы закрепляются стеновыми закрепами.

Ажурную декоративную стену поможет выстроить сотовая кладка, имеющая схожие черты с ложковой, но промежуток между соседними кирпичами составляет четверть кирпича. Этот вид кладки при воплощении требует повышенной сосредоточенности и аккуратности для получения равномерной кладки. Кроме того, для укладки потребуется нарубить четвёрёк в основном для последнего ряда.

Чтобы стена не разрушалась, очевидно, потребуется прочное основание. Сложности не составит представление нагрузок на стену дома или другой конструкции. Но гораздо труднее уяснить, что аналогичных мер потребует и простой дачный забор. Когда рассыплется стена цветника, вы расстроитесь, но когда рухнет неправильно собранная кирпичная стена — можно получить серьезные ранения.

## 4.4. Виды кирпичных кладок

Кирпичная кладка ведётся с перевязкой. Это означает, что кирпичи вышерасположенного ряда укладываются со смещением относительно нижерасположенных кирпичей. В результате кладка обретает прочность на растяжение и на срез. Различные способы перевязки используются для придания кладке декоративных свойств.



## 4.5. Миксы из кирпича



ОКСФОРД: красный Лондон, красный флэш Ноттингем



ХАРПА: чёрный Рейкьявик, красный флэш Ноттингем



чёрный Рейкьявик матовый, чёрный Рейкьявик глянцевый, серебристый Эльфюс



чёрный Рейкьявик матовый, чёрный Рейкьявик глянцевый, коричневый Мюнхен гладкий, красный флэш Ноттингем гладкий



тёмно-терракотовый флэш Антверпен, серебристый Эльфюс



тёмно-красный Эдинбург гладкий и береста, серебристый Эльфюс



# Для заметок



# Для заметок



# Для заметок



## Продукция ООО «ЛСР. Стеновые»

### Оптовые продажи:

Санкт-Петербург +7 (812) 334-87-00

Екатеринбург +7 (343) 215-98-96 (доб. 3-4953)

Москва +7 (495) 139-21-11

[www.lsrstena.ru](http://www.lsrstena.ru)

### Розничные продажи:

Санкт-Петербург +7 (812) 334-87-87

Москва +7 (495) 139-21-09

Интернет-магазин [www.sm.lsr.ru](http://www.sm.lsr.ru)

